

■ 自転車ガイドラインに沿った側溝

自転車に優しい側溝

NETIS登録番号:CB-160013-A

【概要】

側溝本体上までアスファルト舗装の表層を施工することでエプロン幅を極力狭くし、自転車の通行に配慮した側溝。「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に対応している。標準タイプに加え、逆勾配時に使用する可変タイプ、L型街渠より安価な150サイズなどバリエーションが豊富である。東京都建設局の「新技術データベース」に登録済み。

【特長】

- ①都市型側溝の横断勾配はL型街渠他の6%に比べ2%に抑えられている
- ②天端エプロン幅が極めて狭いため自転車の車輪がかからない
- ③天端には滑り止め加工が施してある
- ④集水能力に極めて優れている連続スリットは境界ブロックに隣接



L型街渠

自転車に優しい側溝

ゴトウコンクリート(株)

本社

〒442-0051 愛知県豊川市中央通2丁目13番地
豊川中央通ビル5F

TEL.0533-85-4145 FAX.0533-85-4188

URL <http://www.goto-con.co.jp>

E-mail goto@goto-con.co.jp

営業所 東京(営) 03-5974-3252 静岡(営) 054-257-1648
大阪(営) 06-4861-3200