

■ 耐震・水密性に優れたゴムリングジョイント工法

DCJボックスカルバート

NETIS登録番号:CB-080009-VE★ (財)下水道新技術推進機構 建設技術審査証明取得

■概要・特長

DCJボックスカルバートは、2層構造の特殊ゴムリングを装着した差し口を受口に差し込むだけで、高い耐震性能と水密性能を確保できる。抜き出し性能10mmのK型と50mmのT型があり、標準ボックスカルバート差し口に、特殊ゴムリングを装着しただけの経済的なK型は、製品個々に可とう性を有し、十分な水密性能を確保できる。地盤条件が良い場合

には、耐震性能を発揮する。差し込み長を長くしたT型は、レベル2地震動に追従した耐震性能を有し、必要抜き出し量、水密性能を確保できる。全国で1675件の実績がある。

■会員 早川ゴム(株)、昭和コンクリート工業(株)、(株)ヤマックス、池田東北(株)、八束コンクリート工業(株)、(株)ケンチ、花沢建材工業(株)、キョクトウ高宮(株)、高村建材工業(株)、(株)東北ヤマックス、太洋コンクリート工業(株)



DCJボックスカルバート協会 事務局

丸栄コンクリート工業(株)

〒501-6293 岐阜県羽島市福寿町間島1518
TEL.058-393-0700 FAX.058-392-9982

日本コンクリート(株)

〒463-8547 名古屋市守山区瀬古三丁目1725
TEL.052-793-1151 FAX.052-793-4405