

■ スリーブ材取付具兼のろ止め材

スリーブメイトX型

●特徴


平行流式の下水处理場の沈殿池には通常有孔整流壁がついている。有孔整流壁は塩ビ管を実管スリーブとして使用し、現場打ちコンクリートによるのが一般的である。その塩ビ管を型枠に取付けるには、大変な困難を伴うが、スリーブメイトX型がその困難を容易にする。その理由は次の通りである。まずスリーブメイトX型を型枠に取付けるが、釘1本で充

分である。塩ビ管をそのスリーブメイトX型に嵌合取付けるのであるが、大抵の場合塩ビ管は自立するので、型枠工事の作業性が向上する。反対側の開口部もスリーブメイトX型で塞いでおけば、コンクリートミルクも洩れないので、ジャンカなし、補修なしの工事ができる。

●トピックス

規格は20サイズに増え、大抵の塩ビ管スリーブに対応できる。

型枠へ釘イッパツ



スリーブ材はあとで装置。スリーブ材は自立します。



二三産業(株)

〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-31
第6松屋ビル

TEL.06-6944-1231 FAX.06-6944-1232

URL. <http://www.nisan.co.jp>

E-mail. info@nisan.co.jp